

BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO MANCHAS

O PRODUTO

É uma pintura de alta performance aditivada com Silicone, com acabamento fino e fosco, desenvolvida para impedir a aderência de Sujeiras e Manchas domésticas. Com fácil aplicação, possui uma formulação especial que confere maior resistência e durabilidade, durando 3 vezes mais. Recomendado para ambientes externos e internos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Em paredes externas e internas para proteção contra Manchas e Sujeiras Domésticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Zero manchas a Sujeiras domésticas
- Zero cheiro, após 3 horas de aplicada
- Super lavável
- Uso externo e interno
- Qualidade Premium
- Acabamento Fosco



EMBALAGEM	18 litros
DEMÃOS NECESSÁRIAS	2 a 3 demãos
SECAGEM AO TOQUE	1 hora
TEMPO ENTRE DEMÃOS	4 horas
LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO	12 horas
RENDIMENTO	Até 380m ² / Demão
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura.
- **Correção de Imperfeições:** Remover todas as partes soltas, eliminar furos e imperfeições, utilizando **BAUTECH MASSA CORRIDA** para usos internos e **BAUTECH MASSA ACRÍLICA** para usos externos e/ou internos. Consulte a linha de produtos BAUTECH.
- **Primeira pintura:** Aguardar secagem total do reboco (mínimo 28 dias) e aplicar o **BAUTECH SELADOR ACRÍLICO**.
- **Repintura:** Lixar o local e remover o pó, antes da aplicação.
- Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT – NBR 13245.

PREPARO DO PRODUTO

- Para a aplicação, diluir o **BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO MANCHAS** entre 20 a 30% em água limpa.
- Misture bem o produto antes e depois da diluição, até que se obtenha total homogeneidade.
- Para aplicações em substratos novos ou com alta absorção, diluir o **BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO MANCHAS** em 30% em água limpa, na primeira demão.

APLICAÇÃO

- Para aplicação utilizar rolo de lã, pincel ou trincha.
- Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 4 horas cada.

LIBERAÇÃO: Após 12 horas da aplicação da última demão.

COMPOSIÇÃO: Copolímeros acrílicos dispersos em água, cargas minerais inertes, aditivos especiais, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas não metálicos e água.

Não contém aditivos à base de metal pesado.

Este produto atende as especificações da ABNT NBR 15079.

Produto classificado conforme ABNT NBR 11702, item 4.5.1.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90%.
- Não pode ser aplicado em superfícies úmidas e molhadas.