

## BAUTECH TRANSPARENTE

### O PRODUTO

Impermeabilizante que revitaliza, confere brilho e possui ação Antipichação.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Sacadas.
- Lajes revestidas.
- Estacionamentos.
- Pisos de pedra, cerâmica, ardósia, concreto e madeira.
- Garagens de condomínio, com vazamentos entre pavimentos.
- Tanques de decantação.
- Reservatórios de efluentes.
- Locais onde se faz necessário uma barreira para líquidos associados a resistência química.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante de poliuretano alifático bi componente.
- Alta resistência a pressões positivas.
- Resistente a ataques químicos.
- Facilita a limpeza.
- Suporta tráfego de pedestres e veículos.
- Resistente a ataques de fungos e bactérias.



<b>EMBALAGEM</b>	3,5kg (Kit A + B)
<b>RENDIMENTO</b>	10m <sup>2</sup>
<b>COR</b>	Incolor
<b>DEMÃOS NECESSÁRIAS</b>	2 Demãos
<b>TEMPO ENTRE DEMÃOS</b>	De 8 a 12 horas
<b>DUREZA SHORE A</b>	95
<b>SÓLIDOS</b>	Mínimo 95%
<b>ADESÃO</b>	25 – 35 PLI
<b>TENSÃO</b>	500 PSI
<b>ALONGAMENTO</b>	50% (95% de recuperação)
<b>TIXOTROPIA</b>	Negativo
<b>TEMPERATURA DE TRABALHO</b>	Entre 15°C e 35°C
<b>CURA FINAL</b>	7 (sete) dias
<b>VALIDADE</b>	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para eficiência do produto. Portanto, o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina).
- Utilize um produto limpa-pedra ou detergente neutro na limpeza e aguarde 48 horas para iniciar a aplicação.
- Imperfeições, trincas, e fissuras devem ser eliminadas previamente com o BAUTECH EP INJEÇÃO.
- Em caso de substratos cimentícios rugosos ou com britas expostas, regularize-os com o BAUTECH IMPER-PÓ e aguarde 9 dias de cura.
- Em aplicações sobre pisos cerâmicos, deixe a superfície e o rejuntamento completamente planos. Repare as falhas ou refaça o rejunte, se necessário.

### PREPARO DO PRODUTO

- Retire os dois componentes da caixa e agite-os separadamente.
- Adicione o conteúdo do recipiente "B" à lata do recipiente "A".
- Misture por quatro minutos com o auxílio de uma espátula, até que a solução esteja homogênea.
- **OBS: Após mistura, o produto pode ficar lacrado dentro da lata por um período de até 24 horas, após este período perde sua eficácia, não sendo mais possível o uso.**

**APLICAÇÃO**

- Inicie a aplicação pelos rodapés, cantos e recortes, com o auxílio de um pincel ou trincha.
- Aplique o BAUTECH TRANSPARENTE no restante da área com o auxílio de um rolo de pintura de lã de pelo curto ou veludo, ou rolo de espuma com tela (resistente à solventes).
- O tempo de aplicação é de 40 a 50 minutos.
- Aplique o mínimo duas demãos, com intervalos de 8 a 12 horas.
- A segunda demão deve ser aplicada em até 24 horas depois da primeira. Após esse período, o produto ganha resistência e é necessário lixar toda a área para abrir porosidades e prosseguir com a aplicação.
- Não é recomendada a aplicação parcial do substrato. Revista a área completamente.
- A liberação para tráfego de pedestres acontece 24 horas depois da segunda demão. Para tráfego de veículos ou contato com água, aguarde 48 horas.
- Em caso de chuva antes da aplicação, aguarde 48 horas de estiagem antes de prosseguir.

**PARA EFEITO ANTI DERRAPANTE**

\*Caso opte por um acabamento antiderrapante, adicionar no componente "A" o AGRAGADO AD contido na caixa e misturar bem a cada aplicação do verniz, para que não haja sedimentação do agregado e perda do acabamento antiderrapante.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- Não aplique sobre base alquídica
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não misture quantidades diferentes da pré-dosada
- Não adicione água ou solvente.