

ARCÁDIA FIXA SIL

Descrição do Produto:	Selador incolor para ser usado em superfície com baixa coesão, partículas soltas e fracas.
Indicação de Uso:	Uso externo e interno em alvenaria, reboco e concreto. Não pode ser aplicado sobre qualquer tipo de material sintético.
Diluição:	1:1 com água, em caso se aparecer vitrificação aumentar a diluição.

Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,08 - 1,14 g/cm ³
Valor do ph	ASTM E70	-	8,00 - 10,00

Rendimento:	De 150 a 200 ml/m ² .
Modo de aplicação:	Misturar o produto até completa homogeneização. Diluir conforme instruções acima e aplicar, aplicar com rolo de lã ou pincel as demãos necessárias. Respeitando o tempo de 24 horas entre as demãos. Reboco grosso em demasia (areia grossa) e/ou com tonalidades diferentes, recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia para a aplicação do produto. Aplicar uma demão de ARCADIA NEUTRO SIL.

Observações:	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
---------------------	---

Requisitos Normativos:

Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)	Reboco novo deve ter 30 dias de cura. Pequenas irregularidade e porosidade devem ser corrigidas com MASSA SIL. No caso de pulverulência ou esfarinhamento da superfície utilizar o produto FIXA SIL. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outros tipos de utilização ou maiores informações, consulte o DETEC da IBRATIN.
--	--

Dados do produto:

Composição:	Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.
Embalagem:	Galão de 3,6 L e balde de 20 L.

Validade e armazenamento:	12 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
Limites de aplicação:	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
Segurança:	Sua manipulação segura, se da quandoos operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, óculos contra respingos, máscara tipo PFF2 (aplicação em ambiente externo) e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local. Para ambientes fechados/áreas internas recomenda-se utilizar máscara com filtro para vapores orgânicos referência Cartucho Químico 514568 ou Cartucho Químico 6003 - Contra Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
Recomendações:	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
Data da última revisão:	Outubro/2020.